



Folies PRO PAK'R Renew 200x130

- Gemaakt van 50% gerecycled materiaal
- Opvullen
- RFID technologie

Deze AirSpeed Renew luchtkussens zijn uitermate geschikt om ruimtes op te vullen en om producten te fixeren en om te wikkelen voor optimale bescherming. De folie wordt gemaakt van 50% gerecycled materiaal. Van PCR-materiaal (Post-Consumer Recycling) om precies te zijn. We streven naar een circulaire economie en het gebruik van gerecycled materiaal sluit daar perfect bij aan. Het wordt gemaakt van producten die door consumenten werden gebruikt en die gerecycled werden nadat ze hun doel vervuld hadden. Met andere woorden: het is duurzaam en draagt bij aan de circulaire economie zelfs het drukwerk! Elk luchtkussen wordt bedrukt met inkt op waterbasis en is dus niet schadelijk voor het milieu. De folie voldoet perfect aan de Europese wetgeving met betrekking tot verpakken en verpakkingsafval: EN13427.



Machine & Accessoires

De **PRO PAK'R** is voorzien van de nieuwste technologie, is snel, slim, eenvoudig te bedienen, en neemt weinig ruimte in beslag. De PRO PAK'R werkt met diverse folies.



Specificaties Luchtkussen

- Afmetingen kussen
LxB: 200x130mm
- Dikte: 19 micron
- Materiaal: LDPE
- Grijs kussen, witte print
- 100% recyclebaar
- Bevat 50% gerecycled materiaal
- Product code: 4079604

Pregis

Nederland
Nijverheidsweg 4
6422 PD Heerlen

Verenigd Koninkrijk
Gunnels Wood Road
Stevenage, Herts, SG1 2DG

Frankrijk
9 Bis Avenue Louis de Broglie
ZI Vert Galant, BP67016
Saint-Ouen l'Aumône, 95050
Cergy Pontoise Cedex

Duitsland
Nelmannwall 4
59494 Soest

☎ 00800 8888 8840 | ✉ customer.care@pregis.com

www.pregis.com

Specificaties

ROL

- **Lengte rol:** 1100 m
- **Gewicht rol incl. kern:** 7.8 kg
- **Gewicht kern:** 0.5 kg
- **Volume per rol:** 7.5 m³

PALLET

- **Rollen per pallet:** 66
- **Aantal lagen:** 6
- **Rollen per laag:** 11
- **Gewicht pallet:** 540 kg
- **Afmetingen pallet:** LxBxH in cm=
120x80x140

Toepassing



- **Opvullen**



- **Fixeren**



Eigenschappen

Milieuvriendelijk

- Gemaakt van 50% gerecycled materiaal
- 100% recyclebaar
- Een vermindering van 17% koolstof uitstoot
- Heel licht, 99% is lucht
- Conform EN13427: Voldoet aan de Europese regelgeving voor de verpakking en verpakkingsafval, onafhankelijk getest door PIRA
- Drukwerk uitgevoerd met inkt op waterbasis

Technische Specificaties

- Niet giftig bij verbranding
- Grondwater neutraal
- Chemisch inert
- Schoon en stofvrij
- Probleemloos transport via bestaande PE-recyclingsystemen
- Waterafstotend

Opslag Voorwaarden

- Bewaren in overdekte, schone en droge ruimtes
- Gemiddelde opslagtemperatuur moet 20° C (max. 30 ° C) zijn
- Verplaats in de winter, ten minste 24 uur voor gebruik, de rollen naar de werkplek of sla ze op op kamertemperatuur
- Houd de rollen uit de buurt van direct zonlicht
- Minstens 2 meter uit de buurt van warmte producerende bronnen

Pregis

Nederland
Nijverheidsweg 4
6422 PD Heerlen

Verenigd Koninkrijk
Gunnels Wood Road
Stevenage, Herts, SG1 2DG

Frankrijk
9 Bis Avenue Louis de Broglie
ZI Vert Galant, BP67016
Saint-Ouen l'Aumône, 95050
Cergy Pontoise Cedex

Duitsland
Nelmannwall 4
59494 Soest

☎ 00800 8888 8840 | ✉ customer.care@pregis.com

www.pregis.com



Folies PRO PAK'R Renew 200x200

- Gemaakt van 50% gerecycled materiaal
- Opvullen
- RFID technologie

Deze AirSpeed Renew luchtkussens zijn uitermate geschikt om ruimtes op te vullen en om producten te fixeren en om te wikkelen voor optimale bescherming. De folie wordt gemaakt van 50% gerecycled materiaal. Van PCR-materiaal (Post-Consumer Recycling) om precies te zijn. We streven naar een circulaire economie en het gebruik van gerecycled materiaal sluit daar perfect bij aan. Het wordt gemaakt van producten die door consumenten werden gebruikt en die gerecycled werden nadat ze hun doel vervuld hadden. Met andere woorden: het is duurzaam en draagt bij aan de circulaire economie zelfs het drukwerk! Elk luchtkussen wordt bedrukt met inkt op waterbasis en is dus niet schadelijk voor het milieu. De folie voldoet perfect aan de Europese wetgeving met betrekking tot verpakken en verpakkingsafval: EN13427.



Machine & Accessoires

De **PRO PAK'R** is voorzien van de nieuwste technologie, is snel, slim, eenvoudig te bedienen, en neemt weinig ruimte in beslag. De PRO PAK'R werkt met diverse folies.



Specificaties Luchtkussen

- Afmetingen kussen LxB: 200x130mm
- Dikte: 19 micron
- Materiaal: LDPE
- Grijs kussen, witte print
- 100% recyclebaar
- Bevat 50% gerecycled materiaal
- Product code: 4079603

Pregis

Nederland
Nijverheidsweg 4
6422 PD Heerlen

Verenigd Koninkrijk
Gunnels Wood Road
Stevenage, Herts, SG1 2DG

Frankrijk
9 Bis Avenue Louis de Broglie
ZI Vert Galant, BP67016
Saint-Ouen l'Aumône, 95050
Cergy Pontoise Cedex

Duitsland
Nelmannwall 4
59494 Soest

☎ 00800 8888 8840 | ✉ customer.care@pregis.com

www.pregis.com

Specificaties

ROL

- **Lengte rol:** 1100 m
- **Gewicht rol incl. kern:** 7.8 kg
- **Gewicht kern:** 0.5 kg
- **Volume per rol:** 9.0 m³

PALLET

- **Rollen per pallet:** 66
- **Aantal lagen:** 6
- **Rollen per laag:** 11
- **Gewicht pallet:** 540 kg
- **Afmetingen pallet:** LxBxH in cm=
120x80x140

Toepassing



- **Opvullen**



- **Fixeren**



Eigenschappen

Milieuvriendelijk

- Gemaakt van 50% gerecycled materiaal
- 100% recyclebaar
- Een vermindering van 17% koolstof uitstoot
- Heel licht, 99% is lucht
- Conform EN13427: Voldoet aan de Europese regelgeving voor de verpakking en verpakkingsafval, onafhankelijk getest door PIRA
- Drukwerk uitgevoerd met inkt op waterbasis

Technische Specificaties

- Niet giftig bij verbranding
- Grondwater neutraal
- Chemisch inert
- Schoon en stofvrij
- Probleemloos transport via bestaande PE-recyclingsystemen
- Waterafstotend

Opslag Voorwaarden

- Bewaren in overdekte, schone en droge ruimtes
- Gemiddelde opslagtemperatuur moet 20° C (max. 30 ° C) zijn
- Verplaats in de winter, ten minste 24 uur voor gebruik, de rollen naar de werkplek of sla ze op op kamertemperatuur
- Houd de rollen uit de buurt van direct zonlicht
- Minstens 2 meter uit de buurt van warmte producerende bronnen

Pregis

Nederland
Nijverheidsweg 4
6422 PD Heerlen

Verenigd Koninkrijk
Gunnels Wood Road
Stevenage, Herts, SG1 2DG

Frankrijk
9 Bis Avenue Louis de Broglie
ZI Vert Galant, BP67016
Saint-Ouen l'Aumône, 95050
Cergy Pontoise Cedex

Duitsland
Nelmannwall 4
59494 Soest

☎ 00800 8888 8840 | ✉ customer.care@pregis.com

www.pregis.com



Folies PRO PAK'R 200x130 HD

- 100% recyclebaar
- Opvullen
- RFID technologie

De luchtkussens zijn geschikt voor hergebruik en zijn 100% recyclebaar zodat de natuurlijke bronnen minder belast worden.

De folie voldoet aan de EN13427 norm, de Europese wetgeving voor verpakkingen en verpakkingsafval.



Machine & Accessoires

De **PRO PAK'R** is voorzien van de nieuwste technologie, is snel, slim, eenvoudig te bedienen, en neemt weinig ruimte in beslag. De PRO PAK'R werkt met diverse folies.



Specificaties Luchtkussen

- Afmetingen kussen LxB: 200x130mm
- Dikte: 30 micron
- Materiaal: HDPE
- Melkwit met groene print
- 100% recyclebaar
- Product code: 4078835

Pregis

Nederland
Nijverheidsweg 4,
6422PD Heerlen

Verenigd Koninkrijk
Gunnels Wood Road,
Stevenage, Herts, SG1 2DG

Frankrijk
9 Bis Avenue Louis de Broglie,
ZI Vert Galant, BP67016
Saint-Ouen l'Aumône, 95050
Cergy Pontoise Cedex

Duitsland
Nelmannwall 4,
59494 Soest

☎ 00800 8888 8840 | ✉ customer.care@pregis.com

www.pregis.com

Specificaties

ROL

- **Lengte rol:** 650 m
- **Gewicht rol:** 8 kg
- **Volume per rol:** 3.5 - 4.0 m³

PALLET

- **Rollen per pallet:** 78
- **Aantal lagen:** 6
- **Rollen per laag:** 13
- **Gewicht pallet:** 645 kg
- **Afmetingen pallet:** LxBxH in cm= 120x80x138

Toepassing



- **Opvullen**



- **Fixeren**



Eigenschappen

Milieuvriendelijk

- 100% recyclebaar
- Een vermindering van 17% koolstof uitstoot
- Heel licht, 99% is lucht
- Conform EN13427: Voldoet aan de Europese regelgeving voor de verpakking en verpakkingsafval, onafhankelijk getest door PIRA
- Bedrukking is gemaakt met inkt op waterbasis

Technische Specificaties

- Niet giftig bij verbranding
- Grondwater neutraal
- Chemisch inert
- Schoon en stofvrij
- Slijtvast
- Kan zonder problemen worden vervoerd via de bestaande recyclingsystemen voor PE
- Waterafstotend

Opslag Voorwaarden

- Bewaren in overdekte, schone en droge ruimtes
- Gemiddelde opslagtemperatuur moet 20° C (max. 30 ° C) zijn
- Verplaats in de winter, ten minste 24 uur voor gebruik, de rollen naar de werkplek of sla ze op op kamertemperatuur
- Houd de rollen uit de buurt van direct zonlicht
- Minstens 2 meter uit de buurt van warmte producerende bronnen

Pregis

Nederland
Nijverheidsweg 4,
6422PD Heerlen

Verenigd Koninkrijk
Gunnels Wood Road,
Stevenage, Herts, SG1 2DG

Frankrijk
9 Bis Avenue Louis de Broglie,
ZI Vert Galant, BP67016
Saint-Ouen l'Aumône, 95050
Cergy Pontoise Cedex

Duitsland
Nelmannwall 4,
59494 Soest

☎ 00800 8888 8840 | ✉ customer.care@pregis.com

www.pregis.com



Folies PRO PAK'R 200x200 HD

- 100% recyclebaar
- Opvullen
- RFID technologie

De luchtkussens zijn geschikt voor hergebruik en zijn 100% recyclebaar zodat de natuurlijke bronnen minder belast worden.

De folie voldoet aan de EN13427 norm, de Europese wetgeving voor verpakkingen en verpakkingsafval.



Machine & Accessoires

De **PRO PAK'R** is voorzien van de nieuwste technologie, is snel, slim, eenvoudig te bedienen, en neemt weinig ruimte in beslag. De PRO PAK'R werkt met diverse folies.



Specificaties Luchtkussen

- Afmetingen kussen LxB: 200x200mm
- Dikte: 30 micron
- Materiaal: HDPE
- Melkwit met groene print
- 100% recyclebaar
- Product code: 4078836

Pregis

Nederland
Nijverheidsweg 4,
6422PD Heerlen

Verenigd Koninkrijk
Gunnels Wood Road,
Stevenage, Herts, SG1 2DG

Frankrijk
9 Bis Avenue Louis de Broglie,
ZI Vert Galant, BP67016
Saint-Ouen l'Aumône, 95050
Cergy Pontoise Cedex

Duitsland
Nelmannwall 4,
59494 Soest

☎ 00800 8888 8840 | ✉ customer.care@pregis.com

www.pregis.com

Specificaties

ROL

- **Lengte rol:** 650 m
- **Gewicht rol:** 8 kg
- **Volume per rol:** 5.0 - 6.0 m³

PALLET

- **Rollen per pallet:** 78
- **Aantal lagen:** 6
- **Rollen per laag:** 13
- **Gewicht pallet:** 645 kg
- **Afmetingen pallet:** LxBxH in cm= 120x80x138

Toepassing



- **Opvullen**



- **Fixeren**



Eigenschappen

Milieuvriendelijk

- 100% recyclebaar
- Een vermindering van 17% koolstof uitstoot
- Heel licht, 99% is lucht
- Conform EN13427: Voldoet aan de Europese regelgeving voor de verpakking en verpakkingsafval, onafhankelijk getest door PIRA
- Bedrukking is gemaakt met inkt op waterbasis

Technische Specificaties

- Niet giftig bij verbranding
- Grondwater neutraal
- Chemisch inert
- Schoon en stofvrij
- Slijtvast
- Kan zonder problemen worden vervoerd via de bestaande recyclingsystemen voor PE
- Waterafstotend

Opslag Voorwaarden

- Bewaren in overdekte, schone en droge ruimtes
- Gemiddelde opslagtemperatuur moet 20° C (max. 30 ° C) zijn
- Verplaats in de winter, ten minste 24 uur voor gebruik, de rollen naar de werkplek of sla ze op op kamertemperatuur
- Houd de rollen uit de buurt van direct zonlicht
- Minstens 2 meter uit de buurt van warmte producerende bronnen

Pregis

Nederland
Nijverheidsweg 4,
6422PD Heerlen

Verenigd Koninkrijk
Gunnels Wood Road,
Stevenage, Herts, SG1 2DG

Frankrijk
9 Bis Avenue Louis de Broglie,
ZI Vert Galant, BP67016
Saint-Ouen l'Aumône, 95050
Cergy Pontoise Cedex

Duitsland
Nelmannwall 4,
59494 Soest

☎ 00800 8888 8840 | ✉ customer.care@pregis.com

www.pregis.com



Folies PRO PAK'R Double Cushion LD

- Air-transfer technologie
- RFID technologie
- Flexibele opvulling

Een luchtkussen dat een hoge volume-opbrengst combineert met air-transfer technologie: hoogwaardige bescherming tegen lagere kosten.

De Double Cushion past uitstekend in het grote aanbod van kartonnen dozen.

De folie is 100% recyclebaar en de inkt is op waterbasis en dus niet schadelijk voor het milieu. De folie voldoet aan de EN13427 norm, de Europese wetgeving voor verpakkingen en verpakkingsafval.



Machine & Accessoires

De PRO PAK'R is voorzien van de nieuwste technologie, is snel, slim, eenvoudig te bedienen, en neemt weinig ruimte in beslag. De PRO PAK'R werkt met diverse folies.



Specificaties Luchtkussen

- Afmetingen kussen LxB: 386x152mm
- Dikte: 35 micron
- Materiaal: LDPE
- Melkwit met groene print
- 100% recyclebaar
- Product code: 4078993

Pregis

Nederland
Nijverheidsweg 4,
6422PD Heerlen

Verenigd Koninkrijk
Gunnels Wood Road,
Stevenage, Herts, SG1 2DG

Frankrijk
9 Bis Avenue Louis de Broglie,
ZI Vert Galant, BP67016
Saint-Ouen l'Aumône, 95050
Cergy Pontoise Cedex

Duitsland
Nelmannwall 4,
59494 Soest

☎ 00800 8888 8840 | ✉ customer.care@pregis.com

www.pregis.com

Specificaties

ROL

- **Lengte rol:** 457 m
- **Gewicht rol:** 8 kg
- **Volume per rol:** 8.0 - 8.5 m³

PALLET

- **Rollen per pallet:** 45
- **Aantal lagen:** 3
- **Rollen per laag:** 15
- **Gewicht pallet:** 564 kg
- **Afmetingen pallet:** LxBxH in cm= 120x80x133



Eigenschappen

Milieuvriendelijk

- 100% recyclebaar
- Een vermindering van 17% koolstof uitstoot
- Heel licht, 99% is lucht
- Conform EN13427: Voldoet aan de Europese regelgeving voor de verpakking en verpakkingsafval, onafhankelijk getest door PIRA
- Bedrukking is gemaakt met inkt op waterbasis

Technische Specificaties

- Niet giftig bij verbranding
- Grondwater neutraal
- Chemisch inert
- Schoon en stofvrij
- Slijtvast
- Kan zonder problemen worden vervoerd via de bestaande recyclingsystemen voor PE
- Waterafstotend

Opslag Voorwaarden

- Bewaren in overdekte, schone en droge ruimtes
- Gemiddelde opslagtemperatuur moet 20° C (max. 30 ° C) zijn
- Verplaats in de winter, ten minste 24 uur voor gebruik, de rollen naar de werkplek of sla ze op op kamertemperatuur
- Houd de rollen uit de buurt van direct zonlicht
- Minstens 2 meter uit de buurt van warmte producerende bronnen

Toepassing



- Opvullen



- Fixeren

Pregis

Nederland
Nijverheidsweg 4,
6422PD Heerlen

Verenigd Koninkrijk
Gunnels Wood Road,
Stevenage, Herts, SG1 2DG

Frankrijk
9 Bis Avenue Louis de Broglie,
ZI Vert Galant, BP67016
Saint-Ouen l'Aumône, 95050
Cergy Pontoise Cedex

Duitsland
Nelmannwall 4,
59494 Soest

☎ 00800 8888 8840 | ✉ customer.care@pregis.com

www.pregis.com



Folies PRO PAK'R Quilt AIR Large LD

- Air-transfer technologie
- RFID technologie
- 100% recyclebaar

De luchtkussens zijn geschikt voor hergebruik en zijn 100% recyclebaar zodat de natuurlijke bronnen minder belast worden. a

De folie voldoet aan de EN13427 norm, de Europese wetgeving voor verpakkingen en verpakkingsafval.



Machine & Accessoires

De **PRO PAK'R** is voorzien van de nieuwste technologie, is snel, slim, eenvoudig te bedienen, en neemt weinig ruimte in beslag. De PRO PAK'R werkt met diverse folies.



Specificaties Luchtkussen

- Afmetingen kussen LxB: 379x150mm
- Dikte: 35 micron
- Materiaal: LDPE
- Melkweit met groene print
- 100% recyclebaar
- Product code: 4078985

Pregis

Nederland
Nijverheidsweg 4,
6422PD Heerlen

Verenigd Koninkrijk
Gunnels Wood Road,
Stevenage, Herts, SG1 2DG

Frankrijk
9 Bis Avenue Louis de Broglie,
ZI Vert Galant, BP67016
Saint-Ouen l'Aumône, 95050
Cergy Pontoise Cedex

Duitsland
Nelmannwall 4,
59494 Soest

☎ 00800 8888 8840 | ✉ customer.care@pregis.com

www.pregis.com

Specificaties

ROL

- **Lengte rol:** 457 m
- **Gewicht rol:** 11.1 kg
- **Volume per rol:** 3.5 - 4.0 m³
173 m²

PALLET

- **Rollen per pallet:** 45
- **Aantal lagen:** 3
- **Rollen per laag:** 15
- **Gewicht pallet:** 568 kg
- **Afmetingen pallet:** LxBxH in cm=
120x80x129



Eigenschappen

Milieuvriendelijk

- 100% recyclebaar
- Een vermindering van 17% koolstof uitstoot
- Heel licht, 99% is lucht
- Conform EN13427: Voldoet aan de Europese regelgeving voor de verpakking en verpakkingsafval, onafhankelijk getest door PIRA
- Bedrukking is gemaakt met inkt op waterbasis

Technische Specificaties

- Niet giftig bij verbranding
- Grondwater neutraal
- Chemisch inert
- Schoon en stofvrij
- Slijtvast
- Kan zonder problemen worden vervoerd via de bestaande recyclingsystemen voor PE
- Waterafstotend

Opslag Voorwaarden

- Bewaren in overdekte, schone en droge ruimtes
- Gemiddelde opslagtemperatuur moet 20° C (max. 30 ° C) zijn
- Verplaats in de winter, ten minste 24 uur voor gebruik, de rollen naar de werkplek of sla ze op op kamertemperatuur
- Houd de rollen uit de buurt van direct zonlicht
- Minstens 2 meter uit de buurt van warmte producerende bronnen

Toepassing



- Omwikkelen



- Toplaag



- Kruislaag

Pregis

Nederland
Nijverheidsweg 4,
6422PD Heerlen

Verenigd Koninkrijk
Gunnels Wood Road,
Stevenage, Herts, SG1 2DG

Frankrijk
9 Bis Avenue Louis de Broglie,
ZI Vert Galant, BP67016
Saint-Ouen l'Aumône, 95050
Cergy Pontoise Cedex

Duitsland
Nelmannwall 4,
59494 Soest

☎ 00800 8888 8840 | ✉ customer.care@pregis.com

www.pregis.com



Folies PRO PAK'R 200x130 HD

- 100% recyclebaar
- Opvullen
- RFID technologie

De luchtkussens zijn geschikt voor hergebruik en zijn 100% recyclebaar zodat de natuurlijke bronnen minder belast worden.

De folie voldoet aan de EN13427 norm, de Europese wetgeving voor verpakkingen en verpakkingsafval.



Machine & Accessoires

De **PRO PAK'R** is voorzien van de nieuwste technologie, is snel, slim, eenvoudig te bedienen, en neemt weinig ruimte in beslag. De PRO PAK'R werkt met diverse folies.



Specificaties Luchtkussens

- Afmetingen kussen LxB: 200x130mm
- Dikte: 23 micron
- Materiaal: HDPE
- Melkwit met groene print
- 100% recyclebaar
- Product code: 4078837

Pregis

Nederland
Nijverheidsweg 4,
6422PD Heerlen

Verenigd Koninkrijk
Gunnels Wood Road,
Stevenage, Herts, SG1 2DG

Frankrijk
9 Bis Avenue Louis de Broglie,
ZI Vert Galant, BP67016
Saint-Ouen l'Aumône, 95050
Cergy Pontoise Cedex

Duitsland
Nelmannwall 4,
59494 Soest

☎ 00800 8888 8840 | ✉ customer.care@pregis.com

www.pregis.com

Specificaties

ROL

- **Lengte rol:** 900 m
- **Gewicht rol:** 7.5 kg
- **Volume per rol:** 5.5 - 6.0 m³

PALLET

- **Rollen per pallet:** 78
- **Aantal lagen:** 6
- **Rollen per laag:** 11
- **Gewicht pallet:** 684 kg
- **Afmetingen pallet:** LxBxH in cm=
120x80x138

Toepassing



- **Opvullen**



- **Fixeren**



Eigenschappen

Milieuvriendelijk

- 100% recyclebaar
- Een vermindering van 17% koolstof uitstoot
- Heel licht, 99% is lucht
- Conform EN13427: Voldoet aan de Europese regelgeving voor de verpakking en verpakkingsafval, onafhankelijk getest door PIRA
- Bedrukking is gemaakt met inkt op waterbasis

Technische Specificaties

- Niet giftig bij verbranding
- Grondwater neutraal
- Chemisch inert
- Schoon en stofvrij
- Slijtvast
- Kan zonder problemen worden vervoerd via de bestaande recyclingsystemen voor PE
- Waterafstotend

Opslag Voorwaarden

- Bewaren in overdekte, schone en droge ruimtes
- Gemiddelde opslagtemperatuur moet 20° C (max. 30 ° C) zijn
- Verplaats in de winter, ten minste 24 uur voor gebruik, de rollen naar de werkplek of sla ze op op kamertemperatuur
- Houd de rollen uit de buurt van direct zonlicht
- Minstens 2 meter uit de buurt van warmte producerende bronnen

Pregis

Nederland
Nijverheidsweg 4,
6422PD Heerlen

Verenigd Koninkrijk
Gunnels Wood Road,
Stevenage, Herts, SG1 2DG

Frankrijk
9 Bis Avenue Louis de Broglie,
ZI Vert Galant, BP67016
Saint-Ouen l'Aumône, 95050
Cergy Pontoise Cedex

Duitsland
Nelmannwall 4,
59494 Soest

☎ 00800 8888 8840 | ✉ customer.care@pregis.com

www.pregis.com



Folies PRO PAK'R 200x200 HD

- 100% recyclebaar
- Opvullen
- RFID technologie

De luchtkussens zijn geschikt voor hergebruik en zijn 100% recyclebaar zodat de natuurlijke bronnen minder belast worden.

De folie voldoet aan de EN13427 norm, de Europese wetgeving voor verpakkingen en verpakkingsafval.



Machine & Accessoires

De PRO PAK'R is voorzien van de nieuwste technologie, is snel, slim, eenvoudig te bedienen, en neemt weinig ruimte in beslag. De PRO PAK'R werkt met diverse folies.



Specificaties Luchtkussen

- Afmetingen kussen LxB: 200x200mm
- Dikte: 23 micron
- Materiaal: HDPE
- Melkwit met groene print
- 100% recyclebaar
- Product code: 4078840

Pregis

Nederland
Nijverheidsweg 4,
6422PD Heerlen

Verenigd Koninkrijk
Gunnels Wood Road,
Stevenage, Herts, SG1 2DG

Frankrijk
9 Bis Avenue Louis de Broglie,
ZI Vert Galant, BP67016
Saint-Ouen l'Aumône, 95050
Cergy Pontoise Cedex

Duitsland
Nelmannwall 4,
59494 Soest

☎ 00800 8888 8840 | ✉ customer.care@pregis.com

www.pregis.com

Specificaties

ROL

- **Lengte rol:** 900 m
- **Gewicht rol:** 8 kg
- **Volume per rol:** 7.0 - 7.5 m³

PALLET

- **Rollen per pallet:** 78
- **Aantal lagen:** 6
- **Rollen per laag:** 13
- **Gewicht pallet:** 684 kg
- **Afmetingen pallet:** LxBxH in cm=
120x80x138

Toepassing



- **Opvullen**



- **Fixeren**



Eigenschappen

Milieuvriendelijk

- 100% recyclebaar
- Een vermindering van 17% koolstof uitstoot
- Heel licht, 99% is lucht
- Conform EN13427: Voldoet aan de Europese regelgeving voor de verpakking en verpakkingsafval, onafhankelijk getest door PIRA
- Bedrukking is gemaakt met inkt op waterbasis

Technische Specificaties

- Niet giftig bij verbranding
- Grondwater neutraal
- Chemisch inert
- Schoon en stofvrij
- Slijtvast
- Kan zonder problemen worden vervoerd via de bestaande recyclingsystemen voor PE
- Waterafstotend

Opslag Voorwaarden

- Bewaren in overdekte, schone en droge ruimtes
- Gemiddelde opslagtemperatuur moet 20° C (max. 30 ° C) zijn
- Verplaats in de winter, ten minste 24 uur voor gebruik, de rollen naar de werkplek of sla ze op op kamertemperatuur
- Houd de rollen uit de buurt van direct zonlicht
- Minstens 2 meter uit de buurt van warmte producerende bronnen

Pregis

Nederland
Nijverheidsweg 4,
6422PD Heerlen

Verenigd Koninkrijk
Gunnels Wood Road,
Stevenage, Herts, SG1 2DG

Frankrijk
9 Bis Avenue Louis de Broglie,
ZI Vert Galant, BP67016
Saint-Ouen l'Aumône, 95050
Cergy Pontoise Cedex

Duitsland
Nelmannwall 4,
59494 Soest

☎ 00800 8888 8840 | ✉ customer.care@pregis.com

www.pregis.com



Folies PRO PAK'R Double Cushion LD

- 100% recyclebaar
- Opvullen
- RFID technologie

De luchtkussens zijn geschikt voor hergebruik en zijn 100% recyclebaar zodat de natuurlijke bronnen minder belast worden.

De folie voldoet aan de EN13427 norm, de Europese wetgeving voor verpakkingen en verpakkingsafval.



Machine & Accessoires

De PRO PAK'R is voorzien van de nieuwste technologie, is snel, slim, eenvoudig te bedienen, en neemt weinig ruimte in beslag. De PRO PAK'R werkt met diverse folies.



Specificaties Luchtkussen

- Afmetingen kussen LxB: 460x150mm
- Dikte: 23 micron
- Materiaal: LDPE
- Melkwit met groene print
- 100% recyclebaar
- Product code: 4078986

Pregis

Nederland
Nijverheidsweg 4,
6422PD Heerlen

Verenigd Koninkrijk
Gunnels Wood Road,
Stevenage, Herts, SG1 2DG

Frankrijk
9 Bis Avenue Louis de Broglie,
ZI Vert Galant, BP67016
Saint-Ouen l'Aumône, 95050
Cergy Pontoise Cedex

Duitsland
Nelmannwall 4,
59494 Soest

☎ 00800 8888 8840 | ✉ customer.care@pregis.com

www.pregis.com

Specificaties

ROL

- Lengte rol: 457 m
- Gewicht rol: 8 kg
- Volume per rol: 10.5-11 m³

PALLET

- Rollen per pallet: 42
- Aantal lagen: 2
- Rollen per laag: 21
- Gewicht pallet: 490 kg
- Afmetingen pallet: LxBxH in cm= 120x80x109



Eigenschappen

Milieuvriendelijk

- 100% recyclebaar
- Een vermindering van 17% koolstof uitstoot
- Heel licht, 99% is lucht
- Conform EN13427: Voldoet aan de Europese regelgeving voor de verpakking en verpakkingsafval, onafhankelijk getest door PIRA
- Bedrukking is gemaakt met inkt op waterbasis

Technische Specificaties

- Niet giftig bij verbranding
- Grondwater neutraal
- Chemisch inert
- Schoon en stofvrij
- Slijtvast
- Kan zonder problemen worden vervoerd via de bestaande recyclingsystemen voor PE
- Waterafstotend

Opslag Voorwaarden

- Bewaren in overdekte, schone en droge ruimtes
- Gemiddelde opslagtemperatuur moet 20° C (max. 30 ° C) zijn
- Verplaats in de winter, ten minste 24 uur voor gebruik, de rollen naar de werkplek of sla ze op op kamertemperatuur
- Houd de rollen uit de buurt van direct zonlicht
- Minstens 2 meter uit de buurt van warmte producerende bronnen

Toepassing



- Opvullen



- Fixeren

Pregis

Nederland
Nijverheidsweg 4,
6422PD Heerlen

Verenigd Koninkrijk
Gunnels Wood Road,
Stevenage, Herts, SG1 2DG

Frankrijk
9 Bis Avenue Louis de Broglie,
ZI Vert Galant, BP67016
Saint-Ouen l'Aumône, 95050
Cergy Pontoise Cedex

Duitsland
Nelmannwall 4,
59494 Soest

☎ 00800 8888 8840 | ✉ customer.care@pregis.com

www.pregis.com



Folies PRO PAK'R 200x130 HD Low Static

- Low-static component
- Opvullen
- RFID technologie

De PRO PAK'R 200x130 HD 2.3 Low Static folie voldoet aan de Europese wetgeving voor verpakkingen en verpakkingsafval: EN13427.

Polyethylene folie met anti-statische toevoeging

Zoals de meeste kunststoffen is polyethyleen (PE) een isolerend materiaal. In deze folie soort is een low-static additief toegevoegd aan de PE om zo te voorkomen dat er staticiteit wordt opgebouwd aan het oppervlak van de folie.

Het principe van low-static additief in PE folie

Statische electriciteit kan worden opgebouwd aan het oppervlak van isolerende materialen. Deze materialen worden gekenmerkt door hoge weerstand aan het oppervlak ($R_s > 10^{11} \Omega$). De werkelijke weerstand aan het oppervlak hangt van een aantal factoren af, waarvan de belangrijkste de aard van het materiaal en de relatieve vochtigheid. Afvoer van elektrische lading op het materiaaloppervlak is mogelijk als de R_s wordt verlaagd tot waarden lager dan $10^{11} \Omega$.

Machine & Accessoires

De PRO PAK'R is voorzien van de nieuwste technologie, is snel, slim, eenvoudig te bedienen, en neemt weinig ruimte in beslag. De PRO PAK'R werkt met diverse folies.



Het principe van de werking van het additief in deze folie is het verlagen van de weerstand op het oppervlak door het binden van watermoleculen aan het folie oppervlak. De watermoleculen vormen een dunne geleidende laag op het oppervlak van de folie die de statische lading kunnen absorberen. Zo zal de statische lading op het polyethyleen folieoppervlak aanzienlijk worden verminderd.

Het anti-statische additief wordt toegevoegd aan de PE folie tijdens het extrusie proces. De werking van het additief is op zijn hoogst tussen 3 weken en 6 maanden na de folie productie. Na deze periode zal de werking van het low-static additief langzaam verdwijnen.

Specificaties Luchtkussen

- Afmetingen kussen LxB: 200x130mm
- Dikte: 23 micron
- Materiaal: LDPE
- Melkwit met groene print
- 100% recyclebaar
- Product code: 4079001

Pregis

Nederland
Nijverheidsweg 4,
6422PD Heerlen

Verenigd Koninkrijk
Gunnels Wood Road,
Stevenage, Herts, SG1 2DG

Frankrijk
9 Bis Avenue Louis de Broglie,
ZI Vert Galant, BP67016
Saint-Ouen l'Aumône, 95050
Cergy Pontoise Cedex

Duitsland
Nelmannwall 4,
59494 Soest

☎ 00800 8888 8840 | ✉ customer.care@pregis.com

www.pregis.com

Specificaties

ROL

- Lengte rol: 900 m
- Gewicht rol: 8 kg
- Volume per rol: 5.5 - 6.0 m³

PALLET

- Rollen per pallet: 78
- Aantal lagen: 6
- Rollen per laag: 13
- Gewicht pallet: 684 kg
- Afmetingen pallet: LxBxH in cm= 120x80x137



Eigenschappen

Milieuvriendelijk

- 100% recyclebaar
- Een vermindering van 17% koolstof uitstoot
- Heel licht, 99% is lucht
- Conform EN13427: Voldoet aan de Europese regelgeving voor de verpakking en verpakkingsafval, onafhankelijk getest door PIRA
- Bedrukking is gemaakt met inkt op waterbasis

Toepassing



- Opvullen



- Fixeren

Technische Specificaties

- Niet giftig bij verbranding
- Grondwater neutraal
- Chemisch inert
- Schoon en stofvrij
- Slijtvast
- Kan zonder problemen worden vervoerd via de bestaande recyclingsystemen voor PE
- Waterafstotend

Opslag Voorwaarden

- Bewaren in overdekte, schone en droge ruimtes
- Gemiddelde opslagtemperatuur moet 20° C (max. 30 ° C) zijn
- Verplaatst in de winter, ten minste 24 uur voor gebruik, de rollen naar de werkplek of sla ze op op kamertemperatuur
- Houd de rollen uit de buurt van direct zonlicht
- Minstens 2 meter uit de buurt van warmte producerende bronnen

Pregis

Nederland
Nijverheidsweg 4,
6422PD Heerlen

Verenigd Koninkrijk
Gunnels Wood Road,
Stevenage, Herts, SG1 2DG

Frankrijk
9 Bis Avenue Louis de Broglie,
ZI Vert Galant, BP67016
Saint-Ouen l'Aumône, 95050
Cergy Pontoise Cedex

Duitsland
Nelmannwall 4,
59494 Soest

☎ 00800 8888 8840 | ✉ customer.care@pregis.com

www.pregis.com



Folies PRO PAK'R Pillow Pak LD

- Air-transfer technologie
- Breedste luchtkussen
- 100% recyclebaar

De PILLOW PAK is een breed luchtkussen. Het biedt een combinatie van toepassingen: omwikkelen, opvullen van lege ruimtes en het beschermen van oppervlakten.

De breedte van de folie maakt het de verpakker mogelijk om met een enkele laag luchtkussenfolie de producten te beschermen en te beveiligen, alles met minimale verwerking.

De sterke luchtretentie zorgt voor een betere schokdemping dan gewone folie.

De PRO PAK'R-machine heeft een rolhouderverlenging nodig om de PILLOW PAK-folie te kunnen gebruiken, alsmede een ondersteunende basisplaat als de machine als stand-alone wordt geplaatst (op een tafel - niet op een accessoire).



Machine & Accessoires

De PRO PAK'R is voorzien van de nieuwste technologie, is snel, slim, eenvoudig te bedienen, en neemt weinig ruimte in beslag. De PRO PAK'R werkt met diverse folies.



Specificaties Luchtkussen

- Afmetingen kussen LxB: 705x185mm
- Dikte: 44 micron
- Materiaal: LDPE
- Melkwit met groene print
- 100% recyclebaar
- Product code:
 - Film: 4078988
 - Plaque d'assise: 4079011
 - Porte-bobine : 4079010

Pregis

Nederland
Nijverheidsweg 4,
6422PD Heerlen

Verenigd Koninkrijk
Gunnels Wood Road,
Stevenage, Herts, SG1 2DG

Frankrijk
9 Bis Avenue Louis de Broglie,
ZI Vert Galant, BP67016
Saint-Ouen l'Aumône, 95050
Cergy Pontoise Cedex

Duitsland
Nelmannwall 4,
59494 Soest

☎ 00800 8888 8840 | ✉ customer.care@pregis.com

www.pregis.com

Specificaties

ROL

- Lengte rol: 200 m
- Gewicht rol: 11.5 kg
- Volume per rol: 2.2 m²

PALLET

- Rollen per pallet: 25
- Aantal lagen: 1
- Rollen per laag: 25
- Gewicht pallet: 331 kg
- Afmetingen pallet: LxBxH in cm= 120x80x90



Eigenschappen

Milieuvriendelijk

- 100% recyclebaar
- Een vermindering van 17% koolstof uitstoot
- Heel licht, 99% is lucht
- Conform EN13427: Voldoet aan de Europese regelgeving voor de verpakking en verpakkingsafval, onafhankelijk getest door PIRA
- Bedrukking is gemaakt met inkt op waterbasis

Technische Specificaties

- Niet giftig bij verbranding
- Grondwater neutraal
- Chemisch inert
- Schoon en stofvrij
- Slijtvast
- Kan zonder problemen worden vervoerd via de bestaande recyclingsystemen voor PE
- Waterafstotend

Opslag Voorwaarden

- Bewaren in overdekte, schone en droge ruimtes
- Gemiddelde opslagtemperatuur moet 20° C (max. 30 ° C) zijn
- Verplaats in de winter, ten minste 24 uur voor gebruik, de rollen naar de werkplek of sla ze op op kamertemperatuur
- Houd de rollen uit de buurt van direct zonlicht
- Minstens 2 meter uit de buurt van warmte producerende bronnen

Toepassing



- Omwickelen



- Tussenlaag



- Kruislaag

Pregis

Nederland
Nijverheidsweg 4,
6422PD Heerlen

Verenigd Koninkrijk
Gunnels Wood Road,
Stevenage, Herts, SG1 2DG

Frankrijk
9 Bis Avenue Louis de Broglie,
ZI Vert Galant, BP67016
Saint-Ouen l'Aumône, 95050
Cergy Pontoise Cedex

Duitsland
Nelmannwall 4,
59494 Soest

☎ 00800 8888 8840 | ✉ customer.care@pregis.com

www.pregis.com



Folies PRO PAK'R 200x130 LD

- Opvullen
- LD voor beter zicht
- 100% recyclebaar

Daardoor kunnen de luchtkussens gemakkelijker, ergonomisch en sneller gescheurd worden.

De folie is gemaakt van LDPE voor een beter zicht.

Dit soort folie is ideaal voor klanten die veel handmatig scheuren.



Machine & Accessoires

De **PRO PAK'R** is voorzien van de nieuwste technologie, is snel, slim, eenvoudig te bedienen, en neemt weinig ruimte in beslag. De PRO PAK'R werkt met diverse folies.



Specificaties Luchtkussen

- Afmetingen kussen LxB: 200x130mm
- Dikte: 23 micron
- Materiaal: LDPE
- Melkwit met groene print
- 100% recyclebaar
- Product code: 4078996

Pregis

Nederland
Nijverheidsweg 4,
6422PD Heerlen

Verenigd Koninkrijk
Gunnels Wood Road,
Stevenage, Herts, SG1 2DG

Frankrijk
9 Bis Avenue Louis de Broglie,
ZI Vert Galant, BP67016
Saint-Ouen l'Aumône, 95050
Cergy Pontoise Cedex

Duitsland
Nelmannwall 4,
59494 Soest

☎ 00800 8888 8840 | ✉ customer.care@pregis.com

www.pregis.com

Specificaties

ROL

- **Lengte rol:** 900 m
- **Gewicht rol:** 7.5 kg
- **Volume per rol:** 5.5 - 6.0 m³

PALLET

- **Rollen per pallet:** 66
- **Aantal lagen:** 6
- **Rollen per laag:** 11
- **Gewicht pallet:** 515 kg
- **Afmetingen pallet:** LxBxH in cm= 120x80x138

Toepassing



- **Opvullen**



- **Fixeren**



Eigenschappen

Milieuvriendelijk

- 100% recyclebaar
- Een vermindering van 17% koolstof uitstoot
- Heel licht, 99% is lucht
- Conform EN13427: Voldoet aan de Europese regelgeving voor de verpakking en verpakkingsafval, onafhankelijk getest door PIRA
- Bedrukking is gemaakt met inkt op waterbasis

Technische Specificaties

- Niet giftig bij verbranding
- Grondwater neutraal
- Chemisch inert
- Schoon en stofvrij
- Slijtvast
- Kan zonder problemen worden vervoerd via de bestaande recyclingsystemen voor PE
- Waterafstotend

Opslag Voorwaarden

- Bewaren in overdekte, schone en droge ruimtes
- Gemiddelde opslagtemperatuur moet 20° C (max. 30 ° C) zijn
- Verplaats in de winter, ten minste 24 uur voor gebruik, de rollen naar de werkplek of sla ze op op kamertemperatuur
- Houd de rollen uit de buurt van direct zonlicht
- Minstens 2 meter uit de buurt van warmte producerende bronnen

Pregis

Nederland
Nijverheidsweg 4,
6422PD Heerlen

Verenigd Koninkrijk
Gunnels Wood Road,
Stevenage, Herts, SG1 2DG

Frankrijk
9 Bis Avenue Louis de Broglie,
ZI Vert Galant, BP67016
Saint-Ouen l'Aumône, 95050
Cergy Pontoise Cedex

Duitsland
Nelmannwall 4,
59494 Soest

☎ 00800 8888 8840 | ✉ customer.care@pregis.com

www.pregis.com



Folies PRO PAK'R Multitube

- Multifunctioneel
- Air transfer technologie
- RFID technologie

De Multitube is een oplossing wanneer er verschillende applicaties vereist zijn. Dankzij de luchtkussentechnology bieden deze luchtkussens een betere schokabsorptie en zijn ze beter in staat een goede bescherming te bieden.

Elk luchtkussen is samengesteld uit 8 rechthoekig gevormde buidels die een hogere beschermings flexibiliteit bieden.

De folie voldoet aan de EN13427 norm, de Europese wetgeving voor verpakkingen en verpakkingsafval.



Machine & Accessoires

De PRO PAK'R is voorzien van de nieuwste technologie, is snel, slim, eenvoudig te bedienen, en neemt weinig ruimte in beslag. De PRO PAK'R werkt met diverse folies.



Specificaties Luchtkussen

- Afmetingen kussen: BxL = 400x127 mm
- Dikte: 19 micron
- Materiaal: LDPE
- Melkweit met groene print
- 100% recycleable
- Product code: 4079235

Pregis

Nederland
Nijverheidsweg 4,
6422PD Heerlen

Verenigd Koninkrijk
Gunnels Wood Road,
Stevenage, Herts, SG1 2DG

Frankrijk
9 Bis Avenue Louis de Broglie,
ZI Vert Galant, BP67016
Saint-Ouen l'Aumône, 95050
Cergy Pontoise Cedex

Duitsland
Nelmannwall 4,
59494 Soest

☎ 00800 8888 8840 | ✉ customer.care@pregis.com

www.pregis.com

Specificaties

ROL

- Lengte rol: 665 meter
- Gewicht rol: 9 kg
- Volume per rol: 6 m³

PALLET

- Rollen per pallet: 54
- Aantal lagen: 3
- Rollen per laag: 18
- Gewicht pallet: 540 kg
- Afmetingen pallet: LxBxH in cm= 120x80x135



Eigenschappen

Milieuvriendelijk

- 100% recyclebaar
- Herbruikbaar en 100% recyclebaar
- Geschikt voor terugwinning van energie
- Voldoet aan EN13427-norm voor verpakking en verpakkingsafval, onafhankelijk getest door PIRA
- Bedrukking is gemaakt met inkt op waterbasis

Toepassing



- Fixeren



- Opvullen



- Hoek-
bescherming



- Kruis-
wikkel



- Omwikkelen

Technische Specificaties

- Geen giftige gassen bij verbranding
- Grondwaterneutraal
- Chemisch inert
- Schoner (stofvrij) en lichter (98% is lucht) dan papier
- Slijtvast
- Kan probleemloos worden verwerkt via bestaande recyclingsystemen voor PE
- Waterafstotend

Opslag Voorwaarden

- Bewaren in overdekte, schone en droge ruimtes
- Gemiddelde opslagtemperatuur moet 20°C (max. 30 ° C) zijn
- Verplaats in de winter, ten minste 24 uur voor gebruik, de rollen naar de werkplek of sla ze op op kamertemperatuur
- Houd de rollen uit de buurt van direct zonlicht
- Minstens 2 meter uit de buurt van warmte producerende bronnen

Pregis

Nederland
Nijverheidsweg 4,
6422PD Heerlen

Verenigd Koninkrijk
Gunnels Wood Road,
Stevenage, Herts, SG1 2DG

Frankrijk
9 Bis Avenue Louis de Broglie,
ZI Vert Galant, BP67016
Saint-Ouen l'Aumône, 95050
Cergy Pontoise Cedex

Duitsland
Nelmannwall 4,
59494 Soest

☎ 00800 8888 8840 | ✉ customer.care@pregis.com

www.pregis.com



Folies PRO PAK'R Renew S 200x130

- Klimaatneutraal
- > 60% hernieuwbare, duurzame grondstoffen
- ISCC-gecertificeerd

Met deze luchtkussens kunt u lege ruimtes opvullen en producten fixeren en omwikkelen voor maximale bescherming.

De folie is gemaakt van > 60% hernieuwbare, duurzame grondstoffen. Zowel de ISCC-gecertificeerde grondstoffen en het productieproces dragen bij aan een duurzame wereld en bevorderen een circulaire economie. De hernieuwbare grondstoffen die gebruikt zijn bij de productie van deze folie zijn organisch afval zoals papierpulp.

De luchtkussens zijn herbruikbaar en 100% recyclebaar. De inkt op de luchtkussens is op waterbasis en niet schadelijk voor het milieu.



Machine & Accessoires

De PRO PAK'R is voorzien van de nieuwste technologie, is snel, slim, eenvoudig te bedienen, en neemt weinig ruimte in beslag. De PRO PAK'R werkt met diverse folies.



Specificaties Luchtkussen

- Afmetingen kussen LxB: 200x130mm
- Dikte: 23 micron
- Materiaal: HDPE
- Melkweit met groene print
- 100% recyclebaar
- Product code: 4080286

Pregis

Nederland
Nijverheidsweg 4,
6422PD Heerlen

Verenigd Koninkrijk
Gunnels Wood Road,
Stevenage, Herts, SG1 2DG

Frankrijk
9 Bis Avenue Louis de Broglie,
ZI Vert Galant, BP67016
Saint-Ouen l'Aumône, 95050
Cergy Pontoise Cedex

Duitsland
Nelmannwall 4,
59494 Soest

☎ 00800 8888 8840 | ✉ customer.care@pregis.com

www.pregis.com

Specificaties

ROL

- **Lengte rol:** 900 m
- **Gewicht rol:** 7.5 kg
- **Volume per rol:** 5.5 - 6.0 m³

PALLET

- **Rollen per pallet:** 78
- **Aantal lagen:** 6
- **Rollen per laag:** 11
- **Gewicht pallet:** 684 kg
- **Afmetingen pallet:** LxBxH in cm=
120x80x138

Toepassing



- **Opvullen**



- **Fixeren**



Eigenschappen

Milieuvriendelijk en Gecertificeerd

- >50% duurzame grondstoffen
- ISCC Mass Balance gecertificeerd
- Herbruikbaar en 100% recyclebaar
- Klimaatneutraal
- Schoner (stofvrij) en lichter (98% lucht) dan papier
- Voldoet aan de EN13427-standaard voor verpakkingen en verpakkingsafval, onafhankelijk getest door PIRA.
- Inkt drukwerk op waterbasis

Technische Specificaties

- Niet giftig bij verbranding
- Grondwater neutraal
- Chemisch inert
- Schoon en stofvrij
- Slijtvast
- Kan zonder problemen worden vervoerd via de bestaande recyclingsystemen voor PE
- Waterafstotend

Opslag Voorwaarden

- Bewaren in overdekte, schone en droge ruimtes
- Gemiddelde opslagtemperatuur moet 20° C (max. 30 ° C) zijn
- Verplaats in de winter, ten minste 24 uur voor gebruik, de rollen naar de werkplek of sla ze op op kamertemperatuur
- Houd de rollen uit de buurt van direct zonlicht
- Minstens 2 meter uit de buurt van warmte producerende bronnen

Pregis

Nederland
Nijverheidsweg 4,
6422PD Heerlen

Verenigd Koninkrijk
Gunnels Wood Road,
Stevenage, Herts, SG1 2DG

Frankrijk
9 Bis Avenue Louis de Broglie,
ZI Vert Galant, BP67016
Saint-Ouen l'Aumône, 95050
Cergy Pontoise Cedex

Duitsland
Nelmannwall 4,
59494 Soest

☎ 00800 8888 8840 | ✉ customer.care@pregis.com

www.pregis.com